



Hoballoy® 8018B3

Fichas de datos de seguridad

Según el Estándar de comunicación de peligros de OSHA (HCS) 29 CFR § 1910.1200.
Fecha de emisión: 1/8/2026 Fecha de revisión: 1/8/2026 Reemplaza: 1/8/2026 Versión: 1.0

SECCIÓN 1: Identificación

1.1. Identificación

| | |
|--------------------|--|
| Forma del producto | : Mezcla |
| Nombre comercial | : Hoballoy® 8018B3 |
| Código de producto | : S1253 |
| Tipo de producto | : Electrodo revestido para soldadura por arco (SMAW) |

1.2. Uso recomendado y restricciones de uso

| | |
|------------------------------|---|
| Uso de la sustancia/mezcla | : Soldadura por arco |
| Utilización aconsejada | : Utilizar únicamente según lo indicado para operaciones de soldadura |
| Restricciones de utilización | : Utilizar únicamente según lo indicado para operaciones de soldadura |

1.3. Proveedor

Fabricante

Hobart Brothers LLC
101 Trade Square East
Troy, OH 45373
United States
T +1 (937) 332-5188
sds@hobartbrothers.com - www.hobartbrothers.com

Dirección canadiense

Hobart Brothers LLC
2570 North Talbot Road
Old Castle, Ontario N0R1L0
Canada
T +1 (519) 737-3000

1.4. Teléfono de emergencia

Número de emergencia : +1 (800) 424-9300

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación SGA US

El producto descrito en la sección 1 no está clasificado como peligroso de acuerdo con los criterios de clasificación de peligros aplicables para GHS según lo requerido y definido en la Norma de Comunicación de Peligros de OSHA (29CFR Parte 1910.1200), las Regulaciones de Productos Peligrosos de Canadá y el Sistema Armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos de químicos peligrosos en lugares de trabajo de México.

2.2. Elementos de etiquetado SGA, incluidos los consejos de prudencia

Etiquetado SGA US

Etiquetado no aplicable

Hoballoy® 8018B3

Fichas de datos de seguridad

Según el Estándar de comunicación de peligros de OSHA (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

2.3. Otros riesgos que no aparecen en la clasificación

¡ADVERTENCIA! - Evite respirar los humos y gases de soldadura, pueden ser peligrosos para la salud. Utilice siempre una ventilación adecuada.

Utilice siempre equipo de protección personal adecuado;

RUTAS PRINCIPALES DE ACCESO: Sistema Respiratorio, Ojos y/o Piel.

RADIACIÓN DE ARCO ELÉCTRICO: El arco de soldadura puede dañar los ojos y quemar la piel.

DESCARGA ELÉCTRICA: La soldadura por arco eléctrico y sus procesos asociados pueden provocar la muerte, consulte la Sección 8.

HUMOS Y GASES: Puede ser peligroso para la salud.

Los humos y gases de soldadura no se pueden clasificar de manera simple. La composición y cantidad de ambos dependen del metal que se está soldando, el proceso, los procedimientos y los electrodos utilizados. La mayoría de los ingredientes de los humos están presentes como óxidos y compuestos complejos y no como metales puros. Cuando se consume el electrodo, la generación de humos y la descomposición de gases generados, son diferentes en porcentaje y forma de los ingredientes enumerados en la Sección 3. Los resultantes de la descomposición en operación normal, incluyen aquellos que se originan de la volatilización, reacción u oxidación de los materiales mostrados en la Sección 3 de esta Ficha de Datos de Seguridad, más los del metal base y el recubrimiento. etc. Monitoree los componentes de los materiales identificados en la lista de la Sección 3. Los humos generados por el uso de este producto pueden contener óxidos complejos o compuestos de los elementos y moléculas de los componentes que se encuentran en la Sección 3. Los productos de reacción gaseosos pueden incluir monóxido de carbono y dióxido de carbono. La radiación del arco puede formar ozono y óxidos de nitrógeno. Otras condiciones que también influyen en la composición y cantidad de los humos y gases a los que los trabajadores pueden estar expuestos incluyen: revestimientos del metal que se está soldando (como pintura, enchapado o galvanizado), el número de soldadores y el tamaño del área de trabajo, la calidad y cantidad de ventilación, la posición de la cabeza del soldador con respecto a la columna de humos, así como la presencia de contaminantes en la atmósfera (como vapores de hidrocarburos clorados provenientes de actividades de limpieza y desengrase). Una forma recomendada de determinar la composición y cantidad de humos y gases a los que están expuestos los trabajadores es tomar una muestra de aire dentro de la careta del soldador, si lo usa, o en la zona de respiración del trabajador. Consulte ANSI/AWS F1.1, F1.3, y Z49.1, disponible en American Welding Society (www.aws.org), 8669 NW 36 Street, #130, Miami, Florida 33166-6672, teléfono: 800-443-9353 o 305-443-9353.

2.4. Unknown acute toxicity (GHS US)

No se dispone de información adicional

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas

| Nombre | Identificador de producto | % | Clasificación SGA US |
|--------------------|---------------------------|---------|---|
| HIERRO | N° CAS: 7439-89-6 | 65 – 85 | Acute Tox. 2 (Inhalation:dust,mist), H330 Aquatic Acute 2, H401 Aquatic Chronic 2, H411 |
| CALIZA | N° CAS: 1317-65-3 | 4 – 10 | No clasificado |
| FLUORURO DE CALCIO | N° CAS: 7789-75-5 | 4 – 10 | No clasificado |
| CELULOSA | N° CAS: 9004-34-6 | 2 – 5 | No clasificado |
| CUARZO | N° CAS: 14808-60-7 | 0 – 3 | No clasificado |
| DIÓXIDO DE TITANIO | N° CAS: 13463-67-7 | ≤ 3 | Carc. 2, H351 Aquatic Acute 3, H402 Aquatic Chronic 3, H412 |
| CROMO | N° CAS: 7440-47-3 | ≤ 3 | No clasificado |
| MANGANESO | N° CAS: 7439-96-5 | ≤ 2 | Aquatic Acute 2, H401 Aquatic Chronic 2, H411 |

Hoballoy® 8018B3

Fichas de datos de seguridad

Según el Estándar de comunicación de peligros de OSHA (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

| Nombre | Identificador de producto | % | Clasificación SGA US |
|-----------------------|---------------------------|-------|--|
| SILICIO | N° CAS: 7440-21-3 | ≤ 2 | No clasificado |
| MOLIBDENO | N° CAS: 7439-98-7 | ≤ 2 | Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 STOT RE 2, H373 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| ÓXIDO DE SODIO | N° CAS: 1313-59-3 | ≤ 1 | Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 |
| CARBONATO DE MAGNESIO | N° CAS: 546-93-0 | ≤ 1 | No clasificado |
| ÓXIDO DE POTASIO | N° CAS: 12136-45-7 | ≤ 0.5 | Skin Corr. 1A, H314 Eye Dam. 1, H318 |

Texto completo de las categorías de clasificación y de las frases H: véase la Sección 16

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

- Medidas de primeros auxilios general : Para evitar una descarga eléctrica, desconecte y apague la corriente. Utilice un material no conductor para alejar a la víctima del contacto con las partes o cables con corriente. Si no respira, comience la respiración artificial. Si no se detecta pulso, comience la reanimación cardiopulmonar (RCP). Llame a un médico de urgencias al lugar del accidente.
- Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Si la respiración es difícil, proporcione aire fresco y contacte con un médico de inmediato. Si la respiración se ha detenido, realice respiración artificial hasta que llegue la asistencia médica.
- Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel : Quitar la ropa contaminada y lavar bien la piel con agua y jabón. Si se desarrollan síntomas, busque atención médica de inmediato. . Lavar la piel con mucha agua.
- Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos : El polvo o el humo generado durante el uso del producto se debe enjuagar de los ojos con abundante agua limpia y tibia hasta que el afectado sea transportada a un centro médico de emergencia. No permita que el afectado se frote ni mantenga los ojos fuertemente cerrados. Obtenga asistencia médica de inmediato. La radiación del arco puede dañar los ojos. Si se expone a la radiación del arco, traslade a la víctima a una habitación oscura, quítele los lentes de contacto según sea necesario para el tratamiento, cubra los ojos con un vendaje acolchado y descanse. Obtenga asistencia médica si los síntomas persisten. . Aclarar los ojos con agua como medida de precaución.
- Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : No es una ruta esperada de exposición. No coma, beba ni fume mientras suelda; Lávese bien las manos antes de realizar estas actividades. Si se desarrollan síntomas, busque atención médica de inmediato. Llame al centro de atención de intoxicaciones o al médico si la persona tiene malestares.

4.2. Síntomas y efectos principales, agudos y retardados

- Síntomas/efectos después de inhalación : El polvo de este producto puede provocar irritación respiratoria después de una exposición excesiva por inhalación. Aunque no se conocen datos adecuados sobre sus efectos en la salud humana o animal, se espera que este material presente un riesgo de inhalación. Consulte la sección 11 para obtener más información.
- Síntomas/efectos después de contacto con la piel : En condiciones normales ninguno. El polvo puede ocasionar una irritación en los pliegues de la piel o en contacto con una ropa ajustada.
- Síntomas/efectos después del contacto con el ojo : En condiciones normales ninguno. El polvo de este producto puede provocar irritación en los ojos.
- Síntomas/efectos después de ingestión : En condiciones normales ninguno.

Hoballoy® 8018B3

Fichas de datos de seguridad

Según el Estándar de comunicación de peligros de OSHA (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

4.3. Indicación de los posibles cuidados médicos y tratamientos particulares necesarios

Trátase sintomáticamente.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción apropiados (y no apropiados)

| | |
|-----------------------------------|---|
| Medios de extinción apropiados | : Este producto es esencialmente no inflamable hasta que se suelda; por lo tanto, utilice un agente extintor adecuado para un incendio circundante. Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. |
| Medios de extinción no apropiados | : No conocido. |

5.2. Peligros específicos asociados al producto químico

| | |
|--|---|
| Peligro de incendio | : Riesgos de incendio: Tal como se envía, este producto no es inflamable, no es explosivo y esencialmente no es peligroso hasta que se suelda. |
| Peligro de explosión | : No existe peligro directo de explosión. |
| Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio | : Los arcos de soldadura y las chispas generadas pueden encender combustibles y productos inflamables. Los consumibles de soldadura no utilizados pueden permanecer calientes durante un período de tiempo después de completar un proceso de soldadura. Consulte el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) Z49.1 y la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) 51B para obtener más información de seguridad general sobre el uso y manejo de consumibles de soldadura y procedimientos asociados. |

5.3. Equipos de protección especiales y precauciones para los bomberos

| | |
|--|--|
| Instrucciones para extinción de incendio | : Extinga el fuego desde una distancia segura y una posición protegida. No entre en la zona del incendio sin el equipo protector adecuado, incluyendo protección respiratoria. |
| Protección durante la extinción de incendios | : No intervenir sin un equipo de intervención adaptado. Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria. Protección completa del cuerpo. |

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

| | |
|-------------------|---|
| Medidas generales | : Si hay presencia de polvo y/o humo en el aire, utilice controles de ingeniería adecuados para evitar la sobreexposición. Si el producto alcanza los desagües o las conducciones públicas de agua, notifíquelo a las autoridades. Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. |
|-------------------|---|

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

| | |
|------------------------------|--|
| Equipo de protección | : Utilice el equipo de protección personal recomendado, asegúrese de que haya una ventilación adecuada y de que los sistemas de climatización estén en funcionamiento. |
| Procedimientos de emergencia | : Ventilar la zona del derrame. |

6.1.2. Para el personal de emergencia

| | |
|------------------------------|--|
| Equipo de protección | : No intervenir sin un equipo de intervención adaptado. Para más información, ver Sección 8. |
| Procedimientos de emergencia | : Evacuar el personal no necesario. |

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente. No debe desecharse al medio ambiente. Evite que llegue a desagües, alcantarillas o vías fluviales.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

| | |
|----------------------------|--|
| Para retención | : Absorber con arena u otro absorbente inerte. |
| Procedimientos de limpieza | : Recoger mecánicamente el producto. Barra o recoja el material sólido minimizando la generación de polvo. |

Hoballoy® 8018B3

Fichas de datos de seguridad

Según el Estándar de comunicación de peligros de OSHA (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

Otros datos : Utilice lentes, guantes y ropa protectora al manipular estos materiales. Deseche el contenido o el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales. Eliminar las materias o los residuos sólidos en una instalación homologada.

6.4. Referencia a otras secciones

Referente a la sección 8 y sección 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Peligros adicionales durante el tratamiento : No se considera que represente un riesgo significativo en las condiciones previstas de uso normal.

Precauciones para una manipulación segura : Asegurar una buena ventilación del puesto de trabajo. Llevar un equipo de protección individual. Utilice equipo de protección personal adecuado (consulte la Sección 8). Usar solo con ventilación adecuada. Prevenir la generación de polvo combustible en mezclas de aire. Evite respirar el polvo. No comer, beber, fumar ni utilizar productos personales al manipular sustancias químicas. Use guantes al manipular consumibles de soldadura. Lávese bien después de manipularlo. Evite respirar humos y gases de soldadura, pueden ser peligrosos para la salud.

Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas : Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de el calor.

Condiciones de almacenamiento : Mantener el recipiente bien cerrado, mantenga el recipiente seco, guárdelo en un área fresca y bien ventilada, mantener separado de ácidos y bases fuertes para evitar posibles reacciones químicas.

Material de embalaje : Guarde siempre el producto en su embalaje original. Si el embalaje original está dañado o destruido, guárdelo en un recipiente del mismo material.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

MANGANESO (7439-96-5)

EE. UU. - ACGIH - Valores límite de exposición profesional

| | |
|----------------------|--|
| Nombre local | Manganese, elemental and inorganic compounds, as Mn |
| ACGIH® TLV® TWA | 0.02 mg/m ³ (Respirable fraction) 0.1 mg/m ³ (Inhalable fraction) |
| Comentarios (ACGIH®) | TLV® Basis: CNS impair. Notations: A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen) |
| Referencia normativa | ACGIH 2025 |

EE. UU. - OSHA - Valores límite de exposición profesional

| | |
|--------------------------------|---|
| Nombre local | Manganese |
| OSHA PEL C | 5 mg/m ³ compounds (as Mn) 5 mg/m ³ fume (as Mn) |
| Regulatory reference (US-OSHA) | OSHA Annotated Table Z-1 |

Hoballoy® 8018B3

Fichas de datos de seguridad

Según el Estándar de comunicación de peligros de OSHA (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

| SILICIO (7440-21-3) | |
|---|--|
| EE. UU. - OSHA - Valores límite de exposición profesional | |
| Nombre local | Silicon |
| OSHA PEL TWA | 15 mg/m ³ (Total dust) 5 mg/m ³ (Respirable fraction) |
| Regulatory reference (US-OSHA) | OSHA Annotated Table Z-1 |
| CUARZO (14808-60-7) | |
| EE. UU. - ACGIH - Valores límite de exposición profesional | |
| ACGIH® TLV® TWA | 0.025 mg/m ³ (Respirable fraction) |
| CELULOSA (9004-34-6) | |
| EE. UU. - ACGIH - Valores límite de exposición profesional | |
| Nombre local | Cellulose |
| ACGIH® TLV® TWA | 10 mg/m ³ |
| Comentarios (ACGIH®) | TLV® Basis: URT irr |
| Referencia normativa | ACGIH 2025 |
| EE. UU. - OSHA - Valores límite de exposición profesional | |
| Nombre local | Cellulose |
| OSHA PEL TWA | 15 mg/m ³ (Total dust) 5 mg/m ³ (Respirable fraction) |
| Regulatory reference (US-OSHA) | OSHA Annotated Table Z-1 |
| CALIZA (1317-65-3) | |
| EE. UU. - OSHA - Valores límite de exposición profesional | |
| Nombre local | Calcium Carbonate (Limestone; Marble) |
| OSHA PEL TWA | 15 mg/m ³ (Total dust) 5 mg/m ³ (Respirable fraction) |
| Regulatory reference (US-OSHA) | OSHA Annotated Table Z-1 |
| FLUORURO DE CALCIO (7789-75-5) | |
| EE. UU. - ACGIH - Valores límite de exposición profesional | |
| ACGIH® TLV® TWA | 2.5 mg/m ³ |
| CARBONATO DE MAGNESIO (546-93-0) | |
| EE. UU. - OSHA - Valores límite de exposición profesional | |
| Nombre local | Magnesite |
| OSHA PEL TWA | 15 mg/m ³ (Total dust) 5 mg/m ³ (Respirable fraction) |
| Regulatory reference (US-OSHA) | OSHA Annotated Table Z-1 |
| DIÓXIDO DE TITANIO (13463-67-7) | |
| EE. UU. - ACGIH - Valores límite de exposición profesional | |
| Nombre local | Titanium dioxide |

Hoballoy® 8018B3

Fichas de datos de seguridad

Según el Estándar de comunicación de peligros de OSHA (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

| DIÓXIDO DE TITANIO (13463-67-7) | |
|---|--|
| ACGIH® TLV® TWA | 2.5 mg/m ³ Partículas respirables de escala fina 0.2 mg/m ³ Partículas nanométricas respirables |
| Comentarios (ACGIH®) | TLV® Basis: LRT irr; pneumoconiosis. Notations: A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans) |
| Referencia normativa | ACGIH 2025 |
| EE. UU. - OSHA - Valores límite de exposición profesional | |
| Nombre local | Titanium dioxide (Total dust) |
| OSHA PEL TWA | 15 mg/m ³ |
| Regulatory reference (US-OSHA) | OSHA Annotated Table Z-1 |
| CROMO (7440-47-3) | |
| EE. UU. - ACGIH - Valores límite de exposición profesional | |
| ACGIH® TLV® TWA | 0.5 mg/m ³ (Inhalable fraction) |
| MOLIBDENO (7439-98-7) | |
| EE. UU. - ACGIH - Valores límite de exposición profesional | |
| ACGIH® TLV® TWA | 10 mg/m ³ (Inhalable fraction) |
| EE. UU. - OSHA - Valores límite de exposición profesional | |
| Nombre local | Molybdenum (as Mo) |
| OSHA PEL TWA | 5 mg/m ³ Soluble compounds 15 mg/m ³ Insoluble Compounds - Total dust |
| Regulatory reference (US-OSHA) | OSHA Annotated Table Z-1 |
| CROMO HEXAVALENTE (1333-82-0) | |
| EE. UU. - ACGIH - Valores límite de exposición profesional | |
| ACGIH® TLV® TWA | 0.0002 mg/m ³ (Inhalable fraction) |
| ACGIH® TLV® STEL | 0.0005 mg/m ³ (Inhalable fraction) |

8.2. Controles técnicos apropiados

| | |
|--|--|
| Controles técnicos apropiados | : Utilice suficiente ventilación o extracción localizada en el arco, o ambas cosas, para mantener los humos y gases por debajo de los límites de exposición indicados en la Sección 8.1, tanto en la zona de respiración del trabajador como en el área general. Asegurar una buena ventilación del puesto de trabajo. |
| Controles de exposición medioambiental | : Evitar su liberación al medio ambiente. |

8.3. Medidas de protección individual / Equipo de protección individual

Equipo de protección individual:

Póngase el equipo de protección recomendado.

| |
|--|
| Ropa de protección - selección del material: |
| Use protección para las manos, la cabeza y el cuerpo que ayude a prevenir lesiones por radiación, chispas y descargas eléctricas. Consulte ANSI Z49.1. Como mínimo, esto incluye: guantes de soldador y una careta protectora, y puede incluir protectores de brazos y delantales, gorros, protecciones para los hombros y ropa oscura no sintética. |
| Protección de las manos: |
| Guantes de protección |

Hoballoy® 8018B3

Fichas de datos de seguridad

Según el Estándar de comunicación de peligros de OSHA (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

| Protección ocular: | | |
|---|---------------------|-------------------|
| Use una careta o protector facial con lente filtrante para procesos de soldadura por arco eléctrico. Ver ANSI Z49.1. Como regla general, comience con el tono número 14. Ajustelo si es necesario seleccionando el siguiente número de tono más claro o más oscuro. Proporcione pantallas protectoras y lentes de seguridad, si es necesario, para proteger a otras personas del destello del arco de soldadura. Gafas de seguridad | | |
| Tipo | Campo de aplicación | Caracterizaciones |
| Welding mask, Respirador facial completo | | |
| Protección de la piel y del cuerpo: | | |
| Usese indumentaria protectora adecuada. Use protección para las manos, la cabeza y el cuerpo que ayude a prevenir lesiones por radiación, chispas y descargas eléctricas. Consulte ANSI Z49.1. Como mínimo, esto incluye: guantes de soldador y una careta protectora, y puede incluir protectores de brazos y delantales, gorros, protecciones para los hombros y ropa oscura no sintética. | | |
| Protección respiratoria: | | |
| Utilice un respirador para humos o un respirador con suministro de aire aprobado por NIOSH o equivalente cuando suelde en un espacio confinado o donde el sistema de extracción o la ventilación local no mantengan la exposición por debajo de los límites reglamentarios. Entrene al soldador para que mantenga su cabeza alejada de los humos | | |

Símbolo/s del equipo de protección personal:



SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| | |
|---|----------------------------|
| Estado físico | : Sólido |
| Color | : Gris Metalico Negro |
| Olor | : Inaplicable |
| Umbral olfativo | : No hay datos disponibles |
| pH | : No hay datos disponibles |
| Punto de fusión | : No hay datos disponibles |
| Punto de solidificación | : No aplicable |
| Punto de ebullición | : No hay datos disponibles |
| Punto de inflamación | : No aplicable |
| Velocidad de evaporación relativa (acetato de butilo=1) | : No hay datos disponibles |
| Inflamabilidad (sólido, gas) | : No inflamable. |
| Presión de vapor | : No hay datos disponibles |
| Densidad relativa de vapor a 20°C | : No hay datos disponibles |
| Densidad relativa | : No hay datos disponibles |
| Solubilidad | : No hay datos disponibles |
| Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) | : No hay datos disponibles |
| Temperatura de auto-inflamación | : No aplicable |
| Temperatura de descomposición | : No hay datos disponibles |
| Viscosidad, cinemática | : No aplicable |
| Viscosidad, dinámica | : No hay datos disponibles |
| Límites de explosión | : No aplicable |
| Propiedades explosivas | : No hay datos disponibles |
| Propiedades comburentes | : No hay datos disponibles |

Hoballoy® 8018B3

Fichas de datos de seguridad

Según el Estándar de comunicación de peligros de OSHA (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

9.2. Otros datos

Información adicional : Los consumibles de soldadura aplicables a esta hoja tal como se envían no son reactivos, no son inflamables, no son explosivos y esencialmente no son peligrosos hasta que se sueldan.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

El contacto con ácidos o bases fuertes puede provocar la generación de gas.

10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

GENERAL: Este consumible de soldadura es sólido y no volátil tal como se envía. Este producto está diseñado únicamente para usarse según los parámetros de soldadura para los que fue diseñado. Cuando este producto se utiliza para soldar, se pueden generar humos peligrosos. Otros factores que considerar incluyen el metal base, la preparación del metal base y los recubrimientos del metal base. Todos estos factores pueden contribuir con los humos y gases generados durante la soldadura. La cantidad de humo varía según los parámetros de soldadura.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguno en condiciones de almacenamiento y manipulación recomendadas. Ver Sección 7.

10.5. Materiales incompatibles

Ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Los productos de descomposición peligrosos que se producen al utilizar este producto en un proceso de soldadura incluyen los derivados de la volatilización, reacción u oxidación de los componentes de la Sección 3 y los del metal base, incluyendo el enchapado o recubrimientos como el galvanizado. Monitoree la higiene industrial para garantizar que el uso de este material no genere exposiciones que excedan los límites reglamentarios. Siempre utilice suficiente ventilación por extracción para mantener la exposición por debajo de los límites reglamentarios. Consulte las siguientes fuentes para obtener información adicional importante: Instituto Nacional Estadounidense de Normalización (ANSI) Z49.1; Seguridad en Soldadura, Corte y Procesos Afines, publicado por la Sociedad Estadounidense de Soldadura, 8669 NW 36 Street, n.º 130, Miami, Florida 33166-6672, Teléfono: 800-443-9353 o 305-443-9353; y Publicación 2206 de la OSHA (29 CFR 1910), Oficina de Imprenta del Gobierno de EE. UU, Washington, D.C. 2040.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda (oral) : No clasificado

Toxicidad aguda (cutánea) : La exposición a vapores y gases de soldadura durante el uso de este producto puede provocar irritación de ojos, nariz y garganta, mareos y náuseas. Los trabajadores en el área que experimenten estos síntomas deben abandonar el área inmediatamente, buscar aire fresco y obtener atención médica. Consulte la Sección 4 de esta SDS para obtener información detallada.

Toxicidad aguda (inhalación) : La inhalación de humos y gases de soldadura puede ser peligrosa para la salud. Los humos de soldadura pueden ser difíciles de clasificar debido a la variedad de posibles materiales base, recubrimientos, contaminantes del aire y procesos de soldadura. Utilice siempre una ventilación adecuada. Utilice siempre equipo de protección personal adecuado; Efectos de sobreexposición a corto-plazo (aguda): los humos de soldadura pueden causar molestias como mareos, náuseas, sequedad o irritación de nariz, garganta u ojos.

Manganeso, óxido de manganeso: fiebre por humos metálicos caracterizada por escalofríos, fiebre, malestar estomacal, vómitos, irritación de garganta y dolor corporal. La recuperación suele ser completa en 48 horas tras la sobreexposición.

Hoballoy® 8018B3

Fichas de datos de seguridad

Según el Estándar de comunicación de peligros de OSHA (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

Toxicidad crónica (inhalación) : Efectos de la sobreexposición a largo plazo (crónica): los humos de soldadura, en niveles excesivos, pueden causar asma bronquial, fibrosis pulmonar, neumoconiosis o siderosis. Los estudios han demostrado que existe suficiente evidencia de melanoma ocular en soldadores. Manganese, óxido de manganeso: La sobreexposición prolongada a los compuestos de manganeso puede afectar el sistema nervioso central. Los síntomas pueden incluir lentitud, cambios en la escritura, dificultad para caminar, espasmos y calambres musculares y, con menor frecuencia, temblores y cambios de comportamiento. Los empleados que estén sobreexponidos a compuestos de manganeso deben ser examinados por un médico para la detección temprana de problemas neurológicos. La sobreexposición al manganeso y a sus compuestos por encima de los límites de exposición seguros puede causar daños irreversibles en el sistema nervioso central, incluido el cerebro, cuyos síntomas pueden incluir dificultad para hablar, letargo, temblores, debilidad muscular, trastornos psicológicos y marcha espástica, véase la Sección 8.1.

| HIERRO (7439-89-6) | |
|---------------------------------------|--|
| DL50 oral rata | 98600 mg/kg de peso corporal (Equivalente o similar a OCDE 401, Rata, Masculino, Valor experimental, Oral, 14 - 28 día(s)) |
| CL50 Inhalación - Rata | > 0.25 mg/l (6 h, Rata, Masculino, Valor experimental, Inhalación (polvo), 28 día(s)) |
| ATE US (oral) | 98600 mg/kg de peso corporal |
| ATE US (polvo, niebla) | 0.05 mg/l/4h |
| MANGANESO (7439-96-5) | |
| DL50 oral rata | > 2000 mg/kg de peso corporal (OCDE 420, Rata, Femenino, Valor experimental, Oral, 14 día(s)) |
| CL50 Inhalación - Rata | > 5.14 mg/l (OCDE 403, 4 h, Rata, Masculino / femenino, Valor experimental, Inhalación (polvo), 14 día(s)) |
| CL50 Inhalación - Rata (Polvo/niebla) | > 5.14 mg/l Source: ECHA |
| SILICIO (7440-21-3) | |
| DL50 oral rata | > 5000 mg/kg de peso corporal (OCDE 401, Rata, Masculino / femenino, Read-across, Oral, 14 día(s)) |
| DL50 cutáneo conejo | > 5000 mg/kg de peso corporal (24 h, Conejo, Read-across, Dérmico, 14 día(s)) |
| CELULOSA (9004-34-6) | |
| DL50 oral rata | > 5000 mg/kg (Rata, Oral) |
| DL50 cutáneo conejo | > 2000 mg/kg (Conejo, Dérmico) |
| CL50 Inhalación - Rata | > 6 mg/l (4 h, Rata, Inhalación) |
| CALIZA (1317-65-3) | |
| DL50 oral rata | 6450 mg/kg (Rata, Estudio de literatura, Oral) |
| ATE US (oral) | 6450 mg/kg de peso corporal |
| FLUORURO DE CALCIO (7789-75-5) | |
| DL50 oral rata | > 2000 mg/kg de peso corporal (OCDE 423, Rata, Femenino, Valor experimental, Oral, 14 día(s)) |
| DL50 cutánea rata | > 2000 mg/kg de peso corporal (EPA OPP 81-2, 24 h, Rata, Masculino / femenino, Valor experimental, Dérmico, 14 día(s)) |
| CL50 Inhalación - Rata | > 5.07 mg/l air (OCDE 403, 4 h, Rata, Masculino / femenino, Valor experimental, Inhalación (polvo), 14 día(s)) |

Hoballoy® 8018B3

Fichas de datos de seguridad

Según el Estándar de comunicación de peligros de OSHA (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

| CARBONATO DE MAGNESIO (546-93-0) | |
|--|---|
| DL50 oral rata | > 2000 mg/kg de peso corporal (OCDE 420, Rata, Femenino, Valor experimental, Oral, 14 día(s)) |
| DIÓXIDO DE TITANIO (13463-67-7) | |
| DL50 oral rata | > 5000 mg/kg de peso corporal (OCDE 425, Rata, Femenino, Valor experimental, Oral, 14 día(s)) |
| CL50 Inhalación - Rata | 5.09 mg/l (OCDE 403, 4 h, Rata, Masculino, Valor experimental, Inhalación (polvo), 14 día(s)) |
| CL50 Inhalación - Rata (Polvo/niebla) | > 6.82 mg/l Source: ECHA |
| CROMO (7440-47-3) | |
| DL50 oral rata | > 5000 mg/kg de peso corporal (Equivalente o similar a OCDE 420, Rata, Masculino / femenino, Read-across, Oral, 14 día(s)) |
| CL50 Inhalación - Rata | > 5.41 mg/l (OCDE 403, 4 h, Rata, Masculino / femenino, Read-across, Inhalación (aerosol), 14 día(s)) |
| MOLIBDENO (7439-98-7) | |
| DL50 oral rata | > 2000 mg/kg Source: ECHA |
| DL50 cutánea rata | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| DL50 cutáneo conejo | > 2000 mg/kg Source: ECHA |
| CL50 Inhalación - Rata (Polvo/niebla) | > 3.92 mg/l Source: ECHA |
| ATE US (polvo, niebla) | 1.5 mg/l/4h |
| CROMO HEXAVALENTE (1333-82-0) | |
| DL50 oral rata | 52 mg/kg de peso corporal (Equivalente o similar a OCDE 401, Rata, Masculino / femenino, Valor experimental, Oral, 14 día(s)) |
| DL50 cutáneo conejo | 57 mg/kg (Equivalente o similar a OCDE 402, 24 h, Conejo, Masculino / femenino, Valor experimental, Dérmico, 14 día(s)) |
| ATE US (oral) | 52 mg/kg de peso corporal |
| ATE US (cutánea) | 57 mg/kg de peso corporal |
| ATE US (gases) | 100 ppmv/4h |
| ATE US (vapores) | 0.217 mg/l/4h |
| ATE US (polvo, niebla) | 0.217 mg/l/4h |
| Corrosión o irritación cutáneas | : No clasificado |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular | : No clasificado |
| Sensibilización respiratoria o cutánea | : No clasificado |
| Mutagenicidad en células germinales | : No clasificado |
| Carcinogenicidad | : No clasificado. |
| Humos de soldadura | |
| Grupo ClIC | 1 - Carcinógeno para el ser humano |
| Ultraviolet radiation | |
| Grupo ClIC | 1 - Carcinógeno para el ser humano |
| DIÓXIDO DE TITANIO (13463-67-7) | |
| Grupo ClIC | 2B - Posiblemente carcinógeno para el ser humano |

Hoballoy® 8018B3

Fichas de datos de seguridad

Según el Estándar de comunicación de peligros de OSHA (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

| CROMO HEXAVALENTE (1333-82-0) | |
|---|--|
| Grupo CLIC | 1 - Carcinógeno para el ser humano |
| Toxicidad para la reproducción | : No clasificado |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única | : No clasificado |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida | : No clasificado |
| SILICIO (7440-21-3) | |
| NOAEL (oral, rata, 90 días) | > 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male |
| MOLIBDENO (7439-98-7) | |
| NOAEC (inhalación, rata, polvo/niebla/humo, 90 días) | > 0.1 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study) |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |
| CROMO HEXAVALENTE (1333-82-0) | |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida | Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |
| Peligro por aspiración | : No clasificado |
| Viscosidad, cinemática | : No aplicable |
| Posibles vías de exposición | : Inhalación. Contacto con la piel y los ojos. |
| Síntomas/efectos después de inhalación | : El polvo de este producto puede provocar irritación respiratoria después de una exposición excesiva por inhalación. Aunque no se conocen datos adecuados sobre sus efectos en la salud humana o animal, se espera que este material presente un riesgo de inhalación. Consulte la sección 11 para obtener más información. |
| Síntomas/efectos después de contacto con la piel | : En condiciones normales ninguno. El polvo puede ocasionar una irritación en los pliegues de la piel o en contacto con una ropa ajustada. |
| Síntomas/efectos después del contacto con el ojo | : En condiciones normales ninguno. El polvo de este producto puede provocar irritación en los ojos. |
| Síntomas/efectos después de ingestión | : En condiciones normales ninguno. |
| SECCIÓN 12: Información ecológica | |
| 12.1. Toxicidad | |
| Ecológica - general | : Los procesos de soldadura pueden liberar humos directamente al medio ambiente. El alambre de soldadura puede degradarse si se deja afuera y sin protección. Los residuos de los consumibles y procesos de soldadura podrían degradarse y acumularse en los suelo y las aguas subterráneas. |
| HIERRO (7439-89-6) | |
| CL50 - Peces [1] | 8.65 mg/l Source: ECHA |
| CL50 - Otros organismos acuáticos [1] | 106.3 mg/l Source: ECHA |
| CE50 - Crustáceos [1] | > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna |
| CE50 - Crustáceos [2] | > 10000 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna |
| CE50 72h - Algas [1] | 18 mg/l Source: ECHA |
| MANGANESO (7439-96-5) | |
| CL50 - Peces [1] | > 3.6 mg/l (OCDE 203, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Sistema semiestático, Agua dulce (no salada), Valor experimental) |

Hoballoy® 8018B3

Fichas de datos de seguridad

Según el Estándar de comunicación de peligros de OSHA (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

| MANGANESO (7439-96-5) | |
|---|--|
| CE50 - Crustáceos [1] | > 1.6 mg/l (OCDE 202, 48 h, Daphnia magna, Sistema estático, Agua dulce (no salada), Valor experimental) |
| CE50 72h - Algas [1] | 4.5 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| CE50 72h - Algas [2] | 2.8 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| CEr50 algas | 4.5 mg/l (OCDE 201, 72 h, Desmodesmus subspicatus, Sistema estático, Agua dulce (no salada), Valor experimental) |
| NOEC (crónico) | 1.7 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia Duration: '8 d' |
| SILICIO (7440-21-3) | |
| CL50 - Peces [1] | > 100 mg/l (Pisces, Read-across) |
| CE50 72h - Algas [1] | ≈ 250 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CEr50 algas | 250 mg/l (Equivalente o similar a OCDE 201, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Sistema estático, Agua dulce (no salada), Read-across) |
| CELULOSA (9004-34-6) | |
| CL50 - Peces [1] | > 100 mg/l (Pisces) |
| CE50 - Crustáceos [1] | > 100 mg/l (Invertebrata) |
| ÓXIDO DE POTASIO (12136-45-7) | |
| CL50 - Peces [1] | 918 mg/l (OCDE 203, 96 h, Labeo rohita, Sistema semiestático, Agua dulce (no salada), Valor experimental, BPL) |
| CE50 96h - Algas [1] | 1368 mg/l (ECOSAR v1.00, Algae, Agua dulce (no salada), QSAR) |
| CALIZA (1317-65-3) | |
| CL50 - Peces [1] | > 10000 mg/l (96 h, Oncorhynchus mykiss, Estudio de literatura) |
| CE50 - Crustáceos [1] | > 1000 mg/l (48 h, Daphnia magna, Estudio de literatura) |
| CE50 72h - Algas [1] | > 200 mg/l (Desmodesmus subspicatus, Estudio de literatura) |
| FLUORURO DE CALCIO (7789-75-5) | |
| CL50 - Peces [1] | 164.5 ppm (EPA 600/3-75/009, 96 h, Salmo trutta, Sistema estático, Agua dulce (no salada), Valor experimental, Ión de fluor) |
| CE50 72h - Algas [1] | > 100 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CE50 96h - Algas [1] | 7444.076 mg/l Source: Ecological Structure Activity Relationships |
| CARBONATO DE MAGNESIO (546-93-0) | |
| CL50 - Peces [1] | 2120 – 2820 mg/l (96 h, Pimephales promelas, Sistema estático, Agua dulce (no salada), Read-across, Producto similar) |
| CE50 72h - Algas [1] | > 100 mg/l (OCDE 201, Desmodesmus subspicatus, Sistema estático, Agua dulce (no salada), Read-across, BPL) |
| DIÓXIDO DE TITANIO (13463-67-7) | |
| CL50 - Peces [1] | > 300 mg/l (Pez cebra, Agua dulce (no salada), Estudio de literatura, Concentración nominal) |

Hoballoy® 8018B3

Fichas de datos de seguridad

Según el Estándar de comunicación de peligros de OSHA (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

| DIÓXIDO DE TITANIO (13463-67-7) | |
|--|--|
| CE50 - Crustáceos [1] | > 100 mg/l (OCDE 202, 48 h, Daphnia magna, Sistema estático, Agua dulce (no salada), Valor experimental, Locomoción) |
| CE50 - Otros organismos acuáticos [1] | > 100 mg/l Test organisms (species): |
| CE50 72h - Algas [1] | > 50 mg/l Source: ECHA |
| LOEC (crónico) | 5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |
| MOLIBDENO (7439-98-7) | |
| CL50 - Peces [1] | 0.79 mg/l (672 h, Salmo gairdneri) |
| CE50 72h - Algas [1] | 289.2 mg/l Source: ECHA |
| CROMO HEXAVALENTE (1333-82-0) | |
| CL50 - Peces [1] | 58.5 mg/l (96 h, Brachydanio rerio, Agua dulce (no salada), Read-across) |
| CE50 - Crustáceos [1] | 0.063 mg/l (48 h, Daphnia magna, Agua dulce (no salada), Read-across) |
| CE50 72h - Algas [1] | 10 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| CE50 72h - Algas [2] | 0.38 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| 12.2. Persistencia y degradabilidad | |
| Hoballoy® 8018B3 | |
| Persistencia y degradabilidad | No fácilmente degradable |
| HIERRO (7439-89-6) | |
| Persistencia y degradabilidad | Biodegradabilidad: no hace al caso. |
| Demanda química de oxígeno (DQO) | No aplicable (inorgánico) |
| DTO | No aplicable (inorgánico) |
| MANGANESO (7439-96-5) | |
| Persistencia y degradabilidad | Biodegradabilidad: no hace al caso. |
| Demanda química de oxígeno (DQO) | No aplicable |
| DTO | No aplicable |
| DBO (% de DTO) | No aplicable |
| MONÓXIDO DE CARBONO (630-08-0) | |
| Persistencia y degradabilidad | No fácilmente degradable |
| Humos de soldadura | |
| Persistencia y degradabilidad | No fácilmente degradable |
| Ultraviolet radiation | |
| Persistencia y degradabilidad | No fácilmente degradable |
| SILICIO (7440-21-3) | |
| Persistencia y degradabilidad | Biodegradabilidad: no hace al caso. |
| Demanda química de oxígeno (DQO) | No aplicable (inorgánico) |

Hoballoy® 8018B3

Fichas de datos de seguridad

Según el Estándar de comunicación de peligros de OSHA (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

| SILICIO (7440-21-3) | |
|----------------------------|---------------------------|
| DTO | No aplicable (inorgánico) |

| CUARZO (14808-60-7) | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Persistencia y degradabilidad | Biodegradabilidad: no hace al caso. |
| Demanda química de oxígeno (DQO) | No aplicable (inorgánico) |
| DTO | No aplicable (inorgánico) |

| ÓXIDO DE SODIO (1313-59-3) | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Persistencia y degradabilidad | Biodegradabilidad: no hace al caso. |
| Demanda química de oxígeno (DQO) | No aplicable |
| DTO | No aplicable |
| DBO (% de DTO) | No aplicable |

| CELULOSA (9004-34-6) | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Persistencia y degradabilidad | Biodegradable en el agua. |

| ÓXIDO DE POTASIO (12136-45-7) | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Persistencia y degradabilidad | Biodegradabilidad: no hace al caso. |
| Demanda química de oxígeno (DQO) | No aplicable (inorgánico) |
| DTO | No aplicable (inorgánico) |

| CALIZA (1317-65-3) | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Persistencia y degradabilidad | Biodegradabilidad: no hace al caso. |
| Demanda química de oxígeno (DQO) | No aplicable (inorgánico) |
| DTO | No aplicable (inorgánico) |

| FLUORURO DE CALCIO (7789-75-5) | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Persistencia y degradabilidad | Biodegradabilidad: no hace al caso. |
| Demanda química de oxígeno (DQO) | No aplicable (inorgánico) |
| DTO | No aplicable (inorgánico) |

| CARBONATO DE MAGNESIO (546-93-0) | |
|---|-------------------------------------|
| Persistencia y degradabilidad | Biodegradabilidad: no hace al caso. |
| Demanda química de oxígeno (DQO) | No aplicable (inorgánico) |
| DTO | No aplicable (inorgánico) |

| DIÓXIDO DE TITANIO (13463-67-7) | |
|--|-------------------------------------|
| Persistencia y degradabilidad | Biodegradabilidad: no hace al caso. |
| Demanda química de oxígeno (DQO) | No aplicable (inorgánico) |
| DTO | No aplicable (inorgánico) |

| CROMO (7440-47-3) | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Persistencia y degradabilidad | Biodegradabilidad: no hace al caso. |

Hoballoy® 8018B3

Fichas de datos de seguridad

Según el Estándar de comunicación de peligros de OSHA (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

| CROMO (7440-47-3) | |
|--|--|
| Demanda química de oxígeno (DQO) | No aplicable (inorgánico) |
| DTO | No aplicable (inorgánico) |
| MOLIBDENO (7439-98-7) | |
| Persistencia y degradabilidad | Biodegradabilidad: no hace al caso. |
| Demanda química de oxígeno (DQO) | No aplicable |
| DTO | No aplicable |
| DBO (% de DTO) | No aplicable |
| CROMO HEXAVALENTE (1333-82-0) | |
| Persistencia y degradabilidad | No fácilmente degradable |
| Demanda química de oxígeno (DQO) | No aplicable |
| DTO | No aplicable |
| DBO (% de DTO) | No aplicable |
| 12.3. Potencial de bioacumulación | |
| HIERRO (7439-89-6) | |
| Potencial de bioacumulación | No bioacumulable. |
| MANGANESO (7439-96-5) | |
| Potencial de bioacumulación | No hay información disponible sobre bioacumulación. |
| SILICIO (7440-21-3) | |
| Potencial de bioacumulación | No bioacumulable. |
| CUARZO (14808-60-7) | |
| Potencial de bioacumulación | No bioacumulable. |
| ÓXIDO DE SODIO (1313-59-3) | |
| Potencial de bioacumulación | No hay información disponible sobre bioacumulación. |
| CELULOSA (9004-34-6) | |
| Potencial de bioacumulación | Bioacumulación: no hace al caso. |
| ÓXIDO DE POTASIO (12136-45-7) | |
| Potencial de bioacumulación | No bioacumulable. |
| CALIZA (1317-65-3) | |
| Potencial de bioacumulación | No bioacumulable. |
| FLUORURO DE CALCIO (7789-75-5) | |
| FBC - Peces [1] | 0 – 6.4 l/kg (OCDE 305, 28 día(s), Cyprinus carpio, Agua dulce (no salada), Valor experimental, BPL) |
| Potencial de bioacumulación | Bajo potencial de bioacumulación (FCB < 500). |

Hoballoy® 8018B3

Fichas de datos de seguridad

Según el Estándar de comunicación de peligros de OSHA (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

| CARBONATO DE MAGNESIO (546-93-0) | |
|--|---|
| Potencial de bioacumulación | No hay información disponible sobre bioacumulación. |
| DIÓXIDO DE TITANIO (13463-67-7) | |
| Potencial de bioacumulación | No bioacumulable. |
| CROMO (7440-47-3) | |
| FBC - Peces [1] | 0.25 – 350 l/kg (Pisces, Estudio de literatura) |
| Potencial de bioacumulación | Bajo potencial de bioacumulación (FCB < 500). |
| MOLIBDENO (7439-98-7) | |
| FBC - Peces [1] | 260 – 500 (Tilapia rendalli) |
| Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) | 0.23 Source: SRC Access on Jan 2006 |
| Potencial de bioacumulación | No hay información disponible sobre bioacumulación. |
| CROMO HEXAVALENTE (1333-82-0) | |
| FBC - Peces [1] | 4.6 – 72 (Cyprinus carpio, Tiempo de ensayo: 6 semanas) |
| FBC - Peces [2] | 16 (Pisces) |
| FBC - Otros organismos acuáticos [1] | 192 (Mytilidae, Cromo) |
| FBC - Otros organismos acuáticos [2] | 125 (Ostreidae, Cromo) |
| Potencial de bioacumulación | No bioacumulable. |
| 12.4. Movilidad en el suelo | |
| HIERRO (7439-89-6) | |
| Tensión superficial | No hay información disponible en la literatura |
| Ecología - suelo | Bajo potencial de movilidad en el suelo. |
| MANGANESO (7439-96-5) | |
| Ecología - suelo | No hay datos (experimentales) disponibles sobre la movilidad de la sustancia. |
| SILICIO (7440-21-3) | |
| Tensión superficial | No hay información disponible en la literatura |
| Ecología - suelo | Bajo potencial de adsorción en el suelo. |
| CUARZO (14808-60-7) | |
| Ecología - suelo | No hay datos (experimentales) disponibles sobre la movilidad de la sustancia. |
| ÓXIDO DE POTASIO (12136-45-7) | |
| Organic Carbon Normalized Adsorption Coefficient (Log Koc) | 1.1 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, QSAR) |
| Ecología - suelo | Muy móvil en el suelo. |
| CALIZA (1317-65-3) | |
| Ecología - suelo | Bajo potencial de adsorción en el suelo. |
| FLUORURO DE CALCIO (7789-75-5) | |
| Tensión superficial | No hay información disponible en la literatura |

Hoballoy® 8018B3

Fichas de datos de seguridad

Según el Estándar de comunicación de peligros de OSHA (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

| FLUORURO DE CALCIO (7789-75-5) | |
|----------------------------------|---|
| Ecología - suelo | No hay datos (experimentales) disponibles sobre la movilidad de la sustancia. |
| CARBONATO DE MAGNESIO (546-93-0) | |
| Ecología - suelo | No hay datos (experimentales) disponibles sobre la movilidad de la sustancia. |
| DIÓXIDO DE TITANIO (13463-67-7) | |
| Tensión superficial | No hay información disponible en la literatura |
| Ecología - suelo | Bajo potencial de movilidad en el suelo. |
| CROMO (7440-47-3) | |
| Tensión superficial | No hay información disponible en la literatura |
| Ecología - suelo | No hay datos (experimentales) disponibles sobre la movilidad de la sustancia. |
| MOLIBDENO (7439-98-7) | |
| Ecología - suelo | Adsorción en el suelo. |

12.5. Otros efectos adversos

No se dispone de información adicional

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos de eliminación

| | |
|---|---|
| Legislación regional (residuos) | : Eliminación conforme a las disposiciones administrativas. |
| Métodos para el tratamiento de residuos | : Deseche el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de clasificación del recolector autorizado. |
| Recomendaciones para la eliminación de las aguas residuales | : Eliminación conforme a las disposiciones administrativas. |
| Recomendaciones para la eliminación de productos/envases | : Cumpla la normativa pertinente sobre eliminación de residuos sólidos. Eliminación conforme a las disposiciones administrativas. |
| Información adicional | : No reusar envases vacíos. |

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

En conformidad con DOT / TDG / IMDG / IATA

| DOT | TDG | IMDG | IATA |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 14.1. Número ONU | | | |
| Sin reglamento | Sin reglamento | Sin reglamento | Sin reglamento |
| 14.2. Designación oficial de transporte | | | |
| Sin reglamento | Sin reglamento | Sin reglamento | Sin reglamento |
| 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte | | | |
| Sin reglamento | Sin reglamento | Sin reglamento | Sin reglamento |
| 14.4. Grupo de embalaje | | | |
| Sin reglamento | Sin reglamento | Sin reglamento | Sin reglamento |
| 14.5. Peligros para el medio ambiente | | | |
| Sin reglamento | Sin reglamento | Sin reglamento | Sin reglamento |

Hoballoy® 8018B3

Fichas de datos de seguridad

Según el Estándar de comunicación de peligros de OSHA (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

| DOT | TDG | IMDG | IATA |
|--|----------------|----------------|----------------|
| No se dispone de información adicional | | | |
| 14.6. Precauciones particulares para los usuarios | | | |
| Sin reglamento | Sin reglamento | Sin reglamento | Sin reglamento |

14.7. Transporte a granel con arreglo anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC

No aplicable

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Normativa federal EE.UU.

Todos los componentes de este producto están listados y activos en el Inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) de la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU., o están presentes por debajo del valor umbral, excepto los siguientes:

| Humos de soldadura | N° CAS | % |
|-----------------------|-------------------|---------|
| Ultraviolet radiation | N° CAS | % |
| CUARZO | N° CAS 14808-60-7 | 0 – 3% |
| ÓXIDO DE SODIO | N° CAS 1313-59-3 | ≤ 1% |
| CELULOSA | N° CAS 9004-34-6 | 2 – 5% |
| ÓXIDO DE POTASIO | N° CAS 12136-45-7 | ≤ 0.5% |
| CALIZA | N° CAS 1317-65-3 | 4 – 10% |
| FLUORURO DE CALCIO | N° CAS 7789-75-5 | 4 – 10% |
| CROMO | N° CAS 7440-47-3 | ≤ 3% |
| CROMO HEXAVALENTE | N° CAS 1333-82-0 | % |

Sustancias químicas sujetas a los requisitos de notificación de la Sección 313 o del Título III de la Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo (SARA) de 1986 y la Parte 372 del Título 40 del Código de Reglamentos Federales (CFR).

| | | |
|-----------|------------------|------|
| MANGANESO | N° CAS 7439-96-5 | ≤ 2% |
|-----------|------------------|------|

15.2. Normativa internacional

CANADA

HIERRO (7439-89-6)

Listado en la DSL (Lista de Sustancias Domésticas) canadiense

MANGANESO (7439-96-5)

Listado en la DSL (Lista de Sustancias Domésticas) canadiense

MONÓXIDO DE CARBONO (630-08-0)

Listado en la DSL (Lista de Sustancias Domésticas) canadiense

Hoballoy® 8018B3

Fichas de datos de seguridad

Según el Estándar de comunicación de peligros de OSHA (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

SILICIO (7440-21-3)

Listado en la DSL (Lista de Sustancias Domésticas) canadiense

CARBONATO DE MAGNESIO (546-93-0)

Listado en la DSL (Lista de Sustancias Domésticas) canadiense

DIÓXIDO DE TITANIO (13463-67-7)

Listado en la DSL (Lista de Sustancias Domésticas) canadiense

MOLIBDENO (7439-98-7)

Listado en la DSL (Lista de Sustancias Domésticas) canadiense

Reglamentos nacionales

HIERRO (7439-89-6)

Listado en el INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Químicas)

MANGANESO (7439-96-5)

Listado en el INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Químicas)

MONÓXIDO DE CARBONO (630-08-0)

Listado en el INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Químicas)

SILICIO (7440-21-3)

Listado en el INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Químicas)

CARBONATO DE MAGNESIO (546-93-0)

Listado en el INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Químicas)

DIÓXIDO DE TITANIO (13463-67-7)

Listed on IARC (International Agency for Research on Cancer)
Listado en el INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Químicas)

MOLIBDENO (7439-98-7)

Listado en el INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Químicas)

15.3. Normativa estatal EE.UU.

ATENCIÓN:

Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el dióxido de titanio y/o cromo y/o níquel que y/o trióxido de antimonio, según el estado de California, puede causar cáncer. También puede exponerlo al monóxido de carbono, que según el estado de California causa nacimientos defectos y otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65warnings.ca.gov

SECCIÓN 16: Otra información

Según el Estándar de comunicación de peligros de OSHA (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

Hoballoy® 8018B3

Fichas de datos de seguridad

Según el Estándar de comunicación de peligros de OSHA (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

Fecha de revisión : 1/8/2026

Otros datos : OSHA 29 CFR 1910, US Government Publishing Office, PO Box 979050, St. Louis, MO 63197-9000 or bookstore.gpo.gov.
USA: American National Standard Institute (ANSI) Z49.1 "Safety in Welding, Cutting and Allied Processes", ANSI/AWS F1.1 "Method for Sampling Airborne Particles Generated by Welding and Allied Processes," ANSI/AWS F1.6 "Guide for Estimating Welding Emissions for EPA and Ventilation Permit Reporting," ANSI/AWSF3.2M/F3.2 "Ventilation Guide for Weld Fume," American Welding Society, 8669 NW 36 Street, #130, Miami, Florida 33166-6672, Phone: 800-443-9353 or 305-443-9353. Safety and Health Fact Sheets available from AWS at www.aws.org.
NFPA 51B "Norma para la prevención de incendios durante la soldadura, el corte y otros trabajos en caliente" publicada por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169.
Umbral de valores límite e índices de exposición biológica, Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH), 6500 Glenway Ave, Cincinnati, Ohio 45211, EUA.
Canadá: Norma CSA CAN/CSA-W117.2-01 "Seguridad en soldadura, corte y procesos afines".

| Full text of hazard classes and H-statements | |
|--|--|
| H314 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves |
| H318 | Provoca lesiones oculares graves |
| H330 | Mortal en caso de inhalación |
| H332 | Nocivo en caso de inhalación |
| H351 | Se sospecha que provoca cáncer. |
| H373 | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |
| H400 | Muy tóxico para los organismos acuáticos |
| H401 | Tóxico para los organismos acuáticos |
| H402 | Nocivo para los organismos acuáticos |
| H410 | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos |
| H411 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos |
| H412 | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos |

HB Safety Data Sheet (SDS), USA

Hobart Brothers LLC recomienda encarecidamente a los usuarios de este producto que estudien esta ficha de datos de seguridad, la información de la etiqueta del producto y que se familiaricen con todos los riesgos asociados a la soldadura. Hobart Brothers LLC considera que estos datos son precisos y reflejan la opinión de expertos cualificados basada en investigaciones actuales. Sin embargo, Hobart Brothers LLC no ofrece ninguna garantía, expresa ni implícita, respecto a esta información.