



# FabCOR® 80D2

## Fiche de données de sécurité

Conformément à la norme OSHA sur les communications dangereuses (HCS) 29 CFR § 1910.1200.  
Date d'émission: 1/7/2026 Date de révision: 1/7/2026 Remplace la fiche: 1/7/2026 Version: 1.0

### RUBRIQUE 1: Identification

#### 1.1. Identification

Forme du produit : Mélange  
Nom commercial : FabCOR® 80D2  
Code du produit : S2812  
Type de produit : Fil fourré métallique pour soudage à l'arc

#### 1.2. Utilisation recommandée et limitations d'utilisation

Utilisation de la substance/mélange : Soudage à l'arc  
Utilisation recommandée : Utiliser seulement selon l'indication pour les opérations de soudure.  
Restrictions d'emploi : Utiliser seulement selon l'indication pour les opérations de soudure.

#### 1.3. Fournisseur

##### Fabricant

Hobart Brothers LLC  
101 Trade Square East  
Troy, OH 45373  
United States  
T +1 (937) 332-5188  
[sds@hobartbrothers.com](mailto:sds@hobartbrothers.com) - [www.hobartbrothers.com](http://www.hobartbrothers.com)

##### Adresse canadienne

Hobart Brothers LLC  
2570 North Talbot Road  
Old Castle, Ontario N0R1L0  
Canada  
T +1 (519) 737-3000

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : +1 (800) 424-9300

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification GHS US

Le produit décrit dans la section 1 n'est pas classé comme dangereux selon les critères de classification des dangers du GHS en vigueur, comme l'exigent et le définissent la norme de communication des dangers de l'OSHA (29 CFR Part 1910.1200), la réglementation canadienne sur les produits dangereux et le système harmonisé mexicain d'identification et de communication des dangers et des risques liés aux produits chimiques dangereux sur le lieu de travail.

#### 2.2. Éléments d'étiquetage GHS, y compris conseils de prudence

##### Étiquetage GHS US

Étiquetage non applicable

# FabCOR® 80D2

## Fiche de données de sécurité

Conformément à la norme OSHA sur les communications dangereuses (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

### 2.3. Autres dangers non classés

AVERTISSEMENT ! - Évitez de respirer les fumées et les gaz de soudage, ils peuvent être dangereux pour la santé. Utilisez toujours une ventilation adéquate. Utilisez toujours un équipement de protection individuelle approprié;

PRINCIPALES VOIES D'ENTRÉE : Système respiratoire, yeux et/ou peau.

RAYONNEMENT DE L'ARC : L'arc de soudage peut blesser les yeux et brûler la peau.

CHOC ÉLECTRIQUE : le soudage à l'arc et les procédés associés peuvent tuer, voir la Section 8.

FUMÉES ET GAZ : Peuvent être dangereux pour la santé.

Les fumées et les gaz de soudage ne peuvent pas être classés simplement. Leur composition et leur quantité dépendent du métal soudé, du procédé, des procédures et des électrodes utilisés. La plupart des composants des fumées sont présents sous forme d'oxydes et de composés complexes et non de métaux purs. Lorsque l'électrode est consumée, les produits de décomposition des fumées et des gaz générés sont différents en pourcentage et en forme des ingrédients énumérés à la section 3. Les produits de décomposition en fonctionnement normal comprennent ceux provenant de la volatilisation, de la réaction ou de l'oxydation des matériaux indiqués dans la section 3 de cette fiche de données de sécurité, ainsi que ceux provenant du métal de base et du revêtement, etc. Surveiller les composants identifiés dans la liste de la section 3.

Les fumées résultant de l'utilisation de ce produit peuvent contenir des oxydes ou des composés complexes des éléments ainsi que des molécules des composants mentionnés dans la section 3. Les produits issus de réactions gazeuses peuvent inclure du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone. De l'ozone et des oxydes d'azote peuvent être formés par le rayonnement de l'arc. D'autres conditions influencent également la composition et la quantité des fumées et des gaz auxquels les travailleurs peuvent être exposés, notamment : les revêtements du métal soudé (tels que la peinture, le placage ou la galvanisation), le nombre de soudeurs et le volume de la zone de travail, la qualité et la quantité de la ventilation, la position de la tête du soudeur par rapport au panache de fumées, ainsi que la présence de contaminants dans l'atmosphère (tels que les vapeurs d'hydrocarbures chlorés provenant d'activités de nettoyage et de dégraissage). Une méthode recommandée pour déterminer la composition et la quantité de fumées et de gaz auxquels les travailleurs sont exposés consiste à prélever un échantillon d'air à l'intérieur du casque du soudeur, s'il en porte un, ou dans la zone respiratoire du travailleur. Voir ANSI/AWS F1.1, F1.3, et Z49.1, disponibles auprès de l' American Welding Society ([www.aws.org](http://www.aws.org)), 8669 NW 36 Street, #130, Miami, Florida 33166-6672, téléphone : 800-443-9353 ou 305-443-9353.

### 2.4. Unknown acute toxicity (GHS US)

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

Non applicable

### 3.2. Mélanges

| Nom       | Identificateur de produit | %    | Classification GHS US                                                                                            |
|-----------|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FER       | N° CAS: 7439-89-6         | ≥ 90 | Acute Tox. 2 (Inhalation:dust,mist), H330<br>Aquatic Acute 2, H401<br>Aquatic Chronic 2, H411                    |
| MANGANÈSE | N° CAS: 7439-96-5         | ≤ 2  | Aquatic Acute 2, H401<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                 |
| SILICIUM  | N° CAS: 7440-21-3         | ≤ 1  | Non classé                                                                                                       |
| MOLYBDÈNE | N° CAS: 7439-98-7         | ≤ 1  | Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

Texte complet des classes de danger et des phrases H : voir rubrique 16

# FabCOR® 80D2

## Fiche de données de sécurité

Conformément à la norme OSHA sur les communications dangereuses (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des mesures de premiers secours

|                                           |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins général                    | : En cas de malaise consulter un médecin.                                                                        |
| Premiers soins après inhalation           | : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Laver la peau avec beaucoup d'eau.                                                                             |
| Premiers soins après contact oculaire     | : Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution.                                                              |
| Premiers soins après ingestion            | : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.                                                  |

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes/effets après inhalation           | : Les poussières éventuelles du produit peuvent provoquer une irritation respiratoire à la suite d'une exposition excessive par inhalation. Bien qu'il n'existe aucune donnée pertinente sur les effets sur la santé humaine ou animale, ce produit devrait présenter un danger par inhalation. Consultez la section 11 pour plus d'informations. |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Aucun(es) dans des conditions normales. Les poussières peuvent occasionner une irritation dans les plis de la peau ou par contact avec un vêtement serré.                                                                                                                                                                                       |
| Symptômes/effets après contact oculaire     | : Aucun(es) dans des conditions normales. Les poussières du produit peuvent provoquer une irritation des yeux.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Symptômes/effets après ingestion            | : Aucun(es) dans des conditions normales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinctions appropriés (et non appropriés)

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés     | : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse.  |
| Moyens d'extinction non appropriés | : Ne pas utiliser un fort courant d'eau. |

#### 5.2. Dangers spécifiques dus au produit chimique

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Danger d'incendie  | : Aucun risque d'incendie.         |
| Danger d'explosion | : Aucun danger d'explosion direct. |

#### 5.3. Équipements de protection spéciaux et précautions pour les pompiers

|                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de lutte contre l'incendie | : Combattre le feu à distance de sécurité et à partir d'un endroit protégé. Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire. |
| Protection en cas d'incendie            | : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.                                      |

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

|                   |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures générales | : Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.<br>Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 6.1.1. Pour les non-secouristes

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Équipement de protection | : Porter l'équipement de protection individuelle recommandé. |
| Procédures d'urgence     | : Ventiler la zone de déversement.                           |

# FabCOR® 80D2

## Fiche de données de sécurité

Conformément à la norme OSHA sur les communications dangereuses (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

### 6.1.2. Pour les secouristes

|                          |                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement de protection | : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la Section 8. |
| Procédures d'urgence     | : Eloigner le personnel superflu.                                                                                  |

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pour la rétention     | : Using a clean shovel, put the material in a dry container and cover without compressing it. |
| Procédés de nettoyage | : Ramasser mécaniquement le produit.                                                          |
| Autres informations   | : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.                           |

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

|                                                         |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dangers supplémentaires lors du traitement              | : Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation.                            |
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | : Assurer une bonne ventilation du poste de travail.<br>Porter un équipement de protection individuel. |
| Mesures d'hygiène                                       | : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation. |

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

|                        |                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures techniques     | : Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de la chaleur.                                                                                     |
| Conditions de stockage | : Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.                                                                                                             |
| Matériaux d'emballage  | : Conserver toujours le produit dans son emballage d'origine. Si l'emballage d'origine est endommagé ou détruit, conserver dans un contenant de même matériau. |

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

| MANGANÈSE (7439-96-5)                                      |                                                                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| USA - ACGIH - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                |
| Nom local                                                  | Manganese, elemental and inorganic compounds, as Mn                            |
| ACGIH® TLV® TWA                                            | 0.02 mg/m³ (Respirable fraction)<br>0.1 mg/m³ (Inhalable fraction)             |
| Remarque (ACGIH®)                                          | TLV® Basis: CNS impair. Notations: A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen) |
| Référence réglementaire                                    | ACGIH 2025                                                                     |
| USA - OSHA - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  |                                                                                |
| Nom local                                                  | Manganese                                                                      |
| OSHA PEL C                                                 | 5 mg/m³ compounds (as Mn)<br>5 mg/m³ fume (as Mn)                              |
| Regulatory reference (US-OSHA)                             | OSHA Annotated Table Z-1                                                       |

# FabCOR® 80D2

## Fiche de données de sécurité

Conformément à la norme OSHA sur les communications dangereuses (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

### SILICIUM (7440-21-3)

#### USA - OSHA - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nom local                      | Silicon                                                                        |
| OSHA PEL TWA                   | 15 mg/m <sup>3</sup> (Total dust)<br>5 mg/m <sup>3</sup> (Respirable fraction) |
| Regulatory reference (US-OSHA) | OSHA Annotated Table Z-1                                                       |

### MOLYBDÈNE (7439-98-7)

#### USA - ACGIH - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| ACGIH® TLV® TWA | 10 mg/m <sup>3</sup> (Inhalable fraction) |
|-----------------|-------------------------------------------|

#### USA - OSHA - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

|                                |                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom local                      | Molybdenum (as Mo)                                                                             |
| OSHA PEL TWA                   | 5 mg/m <sup>3</sup> Soluble compounds<br>15 mg/m <sup>3</sup> Insoluble Compounds - Total dust |
| Regulatory reference (US-OSHA) | OSHA Annotated Table Z-1                                                                       |

## 8.2. Contrôles techniques appropriés

Contrôles techniques appropriés : Assurer une bonne ventilation du poste de travail.  
Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement : Éviter le rejet dans l'environnement.

## 8.3. Mesures de protection individuelle/Équipement de protection individuelle

### Équipement de protection individuelle:

Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.

#### Vêtements de protection - sélection du matériau:

Porter une protection des mains, de la tête et du corps qui aide à prévenir les blessures dues aux rayonnements, aux étincelles et aux chocs électriques. Voir ANSI Z49.1. Il s'agit au minimum, de gants de soudeur et d'un écran facial de protection, mais aussi de protège-bras, de tabliers, de chapeaux, de protège-épaules ainsi que de vêtements sombres non synthétiques.

#### Protection des mains:

Gants de protection

#### Protection oculaire:

Lunettes de protection

| Type                                                       | Champ d'application | Caractéristiques |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Welding mask, Appareil respiratoire de protection intégral |                     |                  |

#### Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié.

#### Protection respiratoire:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

# FabCOR® 80D2

## Fiche de données de sécurité

Conformément à la norme OSHA sur les communications dangereuses (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

### Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                      |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| État physique                                        | : Solide                   |
| Couleur                                              | : Gris métallisé noir      |
| Odeur                                                | : Non applicable           |
| Seuil olfactif                                       | : Aucune donnée disponible |
| pH                                                   | : Aucune donnée disponible |
| Point de fusion                                      | : Aucune donnée disponible |
| Point de congélation                                 | : Non applicable           |
| Point d'ébullition                                   | : Aucune donnée disponible |
| Point d'éclair                                       | : Non applicable           |
| Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1) | : Aucune donnée disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz)                         | : Ininflammable.           |
| Pression de vapeur                                   | : Aucune donnée disponible |
| Densité relative de vapeur à 20°C                    | : Aucune donnée disponible |
| Densité relative                                     | : Aucune donnée disponible |
| Solubilité                                           | : Aucune donnée disponible |
| Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)      | : Aucune donnée disponible |
| Température d'auto-inflammation                      | : Non applicable           |
| Température de décomposition                         | : Aucune donnée disponible |
| Viscosité, cinématique                               | : Non applicable           |
| Viscosité, dynamique                                 | : Aucune donnée disponible |
| Limites d'explosivité                                | : Non applicable           |
| Propriétés explosives                                | : Aucune donnée disponible |
| Propriétés comburantes                               | : Aucune donnée disponible |

### 9.2. Autres informations

|                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indications complémentaires | : Les produits consommables de soudage applicables à cette fiche, tels qu'ils sont expédiés, sont non réactifs, ininflammables, non explosifs et essentiellement non dangereux jusqu'à ce qu'ils soient soudés. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 10.2. Stabilité chimique

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 10.4. Conditions à éviter

Pas d'informations complémentaires disponibles

# FabCOR® 80D2

## Fiche de données de sécurité

Conformément à la norme OSHA sur les communications dangereuses (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

### 10.5. Matières incompatibles

Acides forts, bases fortes, agents oxydants forts et agents réducteurs forts.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë (orale)          | : Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Toxicité aiguë (cutanée)        | : L'exposition aux fumées et aux gaz de soudage pendant l'utilisation de ce produit peut entraîner une irritation des yeux, du nez et de la gorge, des vertiges et des nausées. Les travailleurs qui ressentent ces symptômes doivent immédiatement quitter la zone, chercher de l'air frais et obtenir des soins médicaux. Voir la section 4 de cette fiche de données de sécurité pour des informations détaillées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Toxicité aiguë (Inhalation)     | : L'inhalation de fumées et de gaz de soudage peut être dangereuse pour la santé. Les fumées de soudage peuvent être difficiles à classer en raison de la diversité des matériaux de base, des revêtements, des contaminants de l'air et des procédés de soudage. Utilisez toujours une ventilation adéquate. Utilisez toujours un équipement de protection individuelle approprié; Les effets d'une surexposition à court-terme (aiguë) aux fumées de soudage peuvent entraîner une gêne telle que des étourdissements, des nausées, une sécheresse ou une irritation du nez, de la gorge ou des yeux.<br>Manganèse, oxyde de manganèse - fièvre des fumées métalliques caractérisée par des frissons, de la fièvre, des maux d'estomac, des vomissements, une irritation de la gorge et des douleurs corporelles. La récupération est généralement complète dans les 48 heures suivant la surexposition.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Toxicité chronique (inhalation) | : Les effets à long terme (chroniques) d'une surexposition aux fumées de soudage peuvent provoquer, à des niveaux excessifs, de l'asthme bronchique, une fibrose pulmonaire, une pneumoconiose ou une sidérose. Des études ont démontré la présence de mélanomes oculaires chez les soudeurs.<br>Manganèse, oxyde de manganèse – Une surexposition prolongée aux composés du manganèse peut affecter le système nerveux central. Les symptômes peuvent inclure un ralentissement psychomoteur, des modifications de l'écriture, des troubles de la marche, des spasmes et des crampes musculaires et, plus rarement, des tremblements et des changements de comportement. Les employés surexposés aux composés du manganèse doivent consulter un médecin afin de dépister précocement tout problème neurologique. Une surexposition au manganèse et à ses composés, au-delà des limites d'exposition admissibles peut causer des dommages irréversibles au système nerveux central, notamment au cerveau. Les symptômes peuvent inclure des troubles de l'élocution, une léthargie, des tremblements, une faiblesse musculaire, des troubles psychologiques et une démarche spastique, voir Section 8.1. |

| FER (7439-89-6)                 |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat                  | 98600 mg/kg de poids corporel (Équivalent ou similaire à la ligne directrice de l'OCDE 401, Rat, Mâle, Valeur expérimentale, Oral, 14 - 28 jour(s)) |
| CL50 Inhalation - Rat           | > 0.25 mg/l (6 h, Rat, Mâle, Valeur expérimentale, Inhalation (poussières), 28 jour(s))                                                             |
| ETA US (voie orale)             | 98600 mg/kg de poids corporel                                                                                                                       |
| ETA US (poussières, brouillard) | 0.05 mg/l/4h                                                                                                                                        |
| MANGANÈSE (7439-96-5)           |                                                                                                                                                     |
| DL50 orale rat                  | > 2000 mg/kg de poids corporel (OCDE 420, Rat, Femelle, Valeur expérimentale, Oral, 14 jour(s))                                                     |

# FabCOR® 80D2

## Fiche de données de sécurité

Conformément à la norme OSHA sur les communications dangereuses (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MANGANÈSE (7439-96-5)</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CL50 Inhalation - Rat                                                        | > 5.14 mg/l (OCDE 403, 4 h, Rat, Mâle / femelle, Valeur expérimentale, Inhalation (poussières), 14 jour(s))                                                                                                                                                                                                                                       |
| CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard)                                 | > 5.14 mg/l Source: ECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SILICIUM (7440-21-3)</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DL50 orale rat                                                               | > 5000 mg/kg de poids corporel (OCDE 401 : Toxicité orale aiguë, Rat, Mâle / femelle, Read-across, Oral, 14 jour(s))                                                                                                                                                                                                                              |
| DL50 cutanée lapin                                                           | > 5000 mg/kg de poids corporel (24 h, Lapin, Read-across, Dermique, 14 jour(s))                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MOLYBDÈNE (7439-98-7)</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DL50 orale rat                                                               | > 2000 mg/kg Source: ECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DL50 cutanée rat                                                             | > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DL50 cutanée lapin                                                           | > 2000 mg/kg Source: ECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard)                                 | > 3.92 mg/l Source: ECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ETA US (poussières, brouillard)                                              | 1.5 mg/l/4h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                         | : Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                                 | : Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                                      | : Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                                     | : Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cancérogénicité                                                              | : Non classé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fumées de soudage</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Groupe IARC                                                                  | 1 - Cancérogène pour l'homme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ultraviolet radiation</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Groupe IARC                                                                  | 1 - Cancérogène pour l'homme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Toxicité pour la reproduction                                                | : Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)  | : Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) | : Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SILICIUM (7440-21-3)</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NOAEL (oral, rat, 90 jours)                                                  | > 5000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>MOLYBDÈNE (7439-98-7)</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NOAEC (inhalation, rat, poussière/brouillard/fumée, 90 jours)                | > 0.1 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Danger par aspiration                                                        | : Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Viscosité, cinématique                                                       | : Non applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Voies d'exposition possibles                                                 | : Inhalation. Contact avec la peau et les yeux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Symptômes/effets après inhalation                                            | : Les poussières éventuelles du produit peuvent provoquer une irritation respiratoire à la suite d'une exposition excessive par inhalation. Bien qu'il n'existe aucune donnée pertinente sur les effets sur la santé humaine ou animale, ce produit devrait présenter un danger par inhalation. Consultez la section 11 pour plus d'informations. |
| Symptômes/effets après contact avec la peau                                  | : Aucun(es) dans des conditions normales. Les poussières peuvent occasionner une irritation dans les plis de la peau ou par contact avec un vêtement serré.                                                                                                                                                                                       |

# FabCOR® 80D2

## Fiche de données de sécurité

Conformément à la norme OSHA sur les communications dangereuses (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

|                                         |                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes/effets après contact oculaire | : Aucun(es) dans des conditions normales. Les poussières du produit peuvent provoquer une irritation des yeux. |
| Symptômes/effets après ingestion        | : Aucun(es) dans des conditions normales.                                                                      |

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

#### 12.1. Toxicité

|                    |                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologie - général | : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque pas d'effets adverses à long terme dans l'environnement. |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| FER (7439-89-6)                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]                      | 8.65 mg/l Source: ECHA                               |
| CL50 - Autres organismes aquatiques [1] | 106.3 mg/l Source: ECHA                              |
| CE50 - Crustacés [1]                    | > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna   |
| CE50 - Crustacés [2]                    | > 10000 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna |
| CE50 72h - Algues [1]                   | 18 mg/l Source: ECHA                                 |

| MANGANÈSE (7439-96-5) |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]    | > 3.6 mg/l (OCDE 203 : Poisson, essai de toxicité aiguë, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Système semi-statique, Eau douce (non salée), Valeur expérimentale)         |
| CE50 - Crustacés [1]  | > 1.6 mg/l (OCDE 202 : Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate, 48 h, Daphnia magna, Système statique, Eau douce (non salée), Valeur expérimentale)       |
| CE50 72h - Algues [1] | 4.5 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                                             |
| CE50 72h - Algues [2] | 2.8 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                                             |
| CEr50 algues          | 4.5 mg/l (OCDE 201 : Algues, essai d'inhibition de la croissance, 72 h, Desmodesmus subspicatus, Système statique, Eau douce (non salée), Valeur expérimentale) |
| NOEC (chronique)      | 1.7 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia Duration: '8 d'                                                                                           |

| SILICIUM (7440-21-3)  |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]    | > 100 mg/l (Pisces, Read-across)                                                                                                                                    |
| CE50 72h - Algues [1] | ≈ 250 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)                          |
| CEr50 algues          | 250 mg/l (Équivalent ou similaire à la ligne directrice de l'OCDE 201, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Système statique, Eau douce (non salée), Read-across) |

| MOLYBDÈNE (7439-98-7) |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]    | 0.79 mg/l (672 h, Salmo gairdneri) |
| CE50 72h - Algues [1] | 289.2 mg/l Source: ECHA            |

#### 12.2. Persistance et dégradabilité

| FabCOR® 80D2                 |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Persistance et dégradabilité | Non rapidement dégradable     |
| FER (7439-89-6)              |                               |
| Persistance et dégradabilité | Biodégradabilité: sans objet. |

# FabCOR® 80D2

## Fiche de données de sécurité

Conformément à la norme OSHA sur les communications dangereuses (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

|                                                 |                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>FER (7439-89-6)</b>                          |                                                        |
| Demande chimique en oxygène (DCO)               | Sans objet (inorganique)                               |
| DThO                                            | Sans objet (inorganique)                               |
| <b>MANGANÈSE (7439-96-5)</b>                    |                                                        |
| Persistence et dégradabilité                    | Biodégradabilité: sans objet.                          |
| Demande chimique en oxygène (DCO)               | Sans objet                                             |
| DThO                                            | Sans objet                                             |
| DBO (% de DThO)                                 | Sans objet                                             |
| <b>MONOXYDE DE CARBONE (630-08-0)</b>           |                                                        |
| Persistence et dégradabilité                    | Non rapidement dégradable                              |
| <b>Fumées de soudage</b>                        |                                                        |
| Persistence et dégradabilité                    | Non rapidement dégradable                              |
| <b>Ultraviolet radiation</b>                    |                                                        |
| Persistence et dégradabilité                    | Non rapidement dégradable                              |
| <b>SILICIUM (7440-21-3)</b>                     |                                                        |
| Persistence et dégradabilité                    | Biodégradabilité: sans objet.                          |
| Demande chimique en oxygène (DCO)               | Sans objet (inorganique)                               |
| DThO                                            | Sans objet (inorganique)                               |
| <b>MOLYBDÈNE (7439-98-7)</b>                    |                                                        |
| Persistence et dégradabilité                    | Biodégradabilité: sans objet.                          |
| Demande chimique en oxygène (DCO)               | Sans objet                                             |
| DThO                                            | Sans objet                                             |
| DBO (% de DThO)                                 | Sans objet                                             |
| <b>12.3. Potentiel de bioaccumulation</b>       |                                                        |
| <b>FER (7439-89-6)</b>                          |                                                        |
| Potentiel de bioaccumulation                    | Non bioaccumulable.                                    |
| <b>MANGANÈSE (7439-96-5)</b>                    |                                                        |
| Potentiel de bioaccumulation                    | Aucun renseignement disponible sur la bioaccumulation. |
| <b>SILICIUM (7440-21-3)</b>                     |                                                        |
| Potentiel de bioaccumulation                    | Non bioaccumulable.                                    |
| <b>MOLYBDÈNE (7439-98-7)</b>                    |                                                        |
| BCF - Poisson [1]                               | 260 – 500 (Tilapia rendalli)                           |
| Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) | 0.23 Source: SRC Access on Jan 2006                    |
| Potentiel de bioaccumulation                    | Aucun renseignement disponible sur la bioaccumulation. |

# FabCOR® 80D2

## Fiche de données de sécurité

Conformément à la norme OSHA sur les communications dangereuses (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

### 12.4. Mobilité dans le sol

#### FER (7439-89-6)

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Tension superficielle | Aucun renseignement disponible dans la littérature |
| Ecologie - sol        | Faible potentiel de mobilité dans le sol.          |

#### MANGANÈSE (7439-96-5)

|                |                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ecologie - sol | Aucune donnée (expérimentale) disponible sur la mobilité de la substance. |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|

#### SILICIUM (7440-21-3)

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Tension superficielle | Aucun renseignement disponible dans la littérature |
| Ecologie - sol        | Faible potentiel d'adsorption par le sol.          |

#### MOLYBDÈNE (7439-98-7)

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Ecologie - sol | Adsorption au sol. |
|----------------|--------------------|

### 12.5. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes d'élimination

|                                                         |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Législation régionale (déchets)                         | : Evacuation à effectuer conformément aux prescriptions légales.                                                                                     |
| Méthodes de traitement des déchets                      | : Éliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.                                                               |
| Recommandations pour l'élimination des eaux usées       | : Evacuation à effectuer conformément aux prescriptions légales.                                                                                     |
| Recommandations pour le traitement du produit/emballage | : Se conformer aux réglementations en vigueur pour l'élimination des déchets solides. Evacuation à effectuer conformément aux prescriptions légales. |
| Indications complémentaires                             | : Ne pas réutiliser des récipients vides.                                                                                                            |

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: DOT / TDG / IMDG / IATA

| DOT                                                | TDG            | IMDG           | IATA           |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                            |                |                |                |
| Non réglementé                                     | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport</b>   |                |                |                |
| Non réglementé                                     | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b> |                |                |                |
| Non réglementé                                     | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                    |                |                |                |
| Non réglementé                                     | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>          |                |                |                |
| Non réglementé                                     | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles     |                |                |                |

# FabCOR® 80D2

## Fiche de données de sécurité

Conformément à la norme OSHA sur les communications dangereuses (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

| DOT                                                                | TDG            | IMDG           | IATA           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b> |                |                |                |
| Non réglementé                                                     | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations fédérales USA

Tous les composants de ce produit sont présents et répertoriés comme actifs dans l'inventaire de la loi sur le contrôle des substances toxiques (TSCA) de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, ou présents en dessous de la valeur seuil, à l'exception des suivants:

|                       |        |   |
|-----------------------|--------|---|
| Fumées de soudage     | N° CAS | % |
| Ultraviolet radiation | N° CAS | % |

Composant(s) chimique(s) sujet(s) aux exigences de rapport de la section 313 du "Title III" du "Superfund Amendments and Reauthorization Act" de 1986 et 40 CFR Part 372.

|           |                  |      |
|-----------|------------------|------|
| MANGANÈSE | N° CAS 7439-96-5 | ≤ 2% |
|-----------|------------------|------|

### 15.2. Réglementations internationales

#### CANADA

##### FER (7439-89-6)

Listed on the Canadian DSL (Domestic Substances List)

##### MANGANÈSE (7439-96-5)

Listed on the Canadian DSL (Domestic Substances List)

##### MONOXYDE DE CARBONE (630-08-0)

Listed on the Canadian DSL (Domestic Substances List)

##### SILICIUM (7440-21-3)

Listed on the Canadian DSL (Domestic Substances List)

##### MOLYBDÈNE (7439-98-7)

Listed on the Canadian DSL (Domestic Substances List)

#### Directives nationales

##### FER (7439-89-6)

Figure dans l'INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)

##### MANGANÈSE (7439-96-5)

Figure dans l'INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)

# FabCOR® 80D2

## Fiche de données de sécurité

Conformément à la norme OSHA sur les communications dangereuses (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

### MONOXYDE DE CARBONE (630-08-0)

Figure dans l'INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)

### SILICIUM (7440-21-3)

Figure dans l'INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)

### MOLYBDÈNE (7439-98-7)

Figure dans l'INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)

## 15.3. Réglementations des Etats - USA



### ATTENTION:

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le monoxyde de carbone, qui sont reconnus par l'État de Californie comme causant des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, consultez le site [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## RUBRIQUE 16: Autres informations

Conformément à la norme OSHA sur les communications dangereuses (HCS) 29 CFR § 1910.1200.

Date de révision : 1/7/2026

Autres informations : OSHA 29 CFR 1910, US Government Publishing Office, PO Box 979050, St. Louis, MO 63197-9000 or [bookstore.gpo.gov](http://bookstore.gpo.gov).  
USA: American National Standard Institute (ANSI) Z49.1 "Safety in Welding, Cutting and Allied Processes", ANSI/AWS F1.1 "Method for Sampling Airborne Particles Generated by Welding and Allied Processes," ANSI/AWS F1.6 "Guide for Estimating Welding Emissions for EPA and Ventilation Permit Reporting," ANSI/AWS F3.2M/F3.2 "Ventilation Guide for Weld Fume," American Welding Society, 8669 NW 36 Street, #130, Miami, Florida 33166-6672, Phone: 800-443-9353 or 305-443-9353.  
Safety and Health Fact Sheets available from AWS at [www.aws.org](http://www.aws.org).  
NFPA 51B « Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting and Other Hot Work » publié par la National Fire Protection Association, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169.  
Valeurs limites d'exposition et indices d'exposition biologique, Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH), 6500 Glenway Ave, Cincinnati, Ohio 45211, USA.  
Canada : Norme CSA CAN/CSA-W117.2-01 " Sécurité dans les procédés de soudage, de coupage et connexes".

### Texte complet des classes de danger et des phrases H

|      |                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H330 | Mortel par inhalation                                                                                            |
| H332 | Nocif par inhalation                                                                                             |
| H373 | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques                                                                      |
| H401 | Toxique pour les organismes aquatiques                                                                           |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme                           |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme                                |

HB Safety Data Sheet (SDS), Canada

Hobart Brothers LLC recommande fortement aux utilisateurs de ce produit d'étudier la fiche de données de sécurité (FDS), les renseignements figurant sur l'étiquette du produit et de prendre connaissance de tous les risques liés au soudage. Hobart Brothers LLC estime que ces données sont exactes et reflètent l'opinion d'experts qualifiés au regard des recherches actuelles. Toutefois, Hobart Brothers LLC n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, quant à ces informations.